4K HDMI 显微镜相机

4K@60fps HDMI 直出，接入现有显微光路

技术规格

分辨率	3840×2160 @ 60fps
传感器	1/2.5 英寸 CMOS
接口类型	HDMI 2.0
变焦倍数	1-100X 连续变焦
工作距离	10mm-200mm
光源	LED 环形光源（可调光）
电源	DC 12V / 2A
工作温度	-10°C ~ 50°C

核心特性

- 4K@60fps 超高清输出
- HDMI 2.0 即插即用
- 工业级 CMOS 传感器
- 多倍光学变焦
- LED 环形光源接口
- 金属机身设计

应用领域

- PCB 电路板检测
- 精密零件测量
- 材料表面分析
- 珠宝鉴定
- 文物修复

定制与供货

可定制项：外壳丝印 · 开机 LOGO · 固件功能裁剪 · 包装

合作流程：寄样 → 试机 → 小批量 → 量产

MOQ 与打样周期以商务确认为准，规格参数如有变更以最新版本为准。

深圳市嘉禾兴科技有限公司

电话 +86-13590413618 · 邮箱 zxs0909@163.com

深圳市龙岗区龙城街道回龙路308号花样年乐年广场13号楼A座501 · 粤ICP备17085426号